



L'applique murale **GEN-144** combine un éclairage fonctionnel pour allée et trottoir à un éclairage d'accentuation pour façade et colonne.

## APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

## DESCRIPTION

Boîtier en aluminium extrudé 8"Ø.  
 Réflecteur semi-spéculaire à faisceau large.  
 Couvercle étanche et lentille en verre trempé (dessus)  
 Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

## FINITION

Peinture poudre polyester.  
 Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

Éclairage  
 HAUT ET BAS  
 "UP & DOWN"



SOURCE	
50MH:	50 Watts halogénures métalliques
70MH:	70 Watts halogénures métalliques
100MH:	100 Watts halogénures métalliques
70HPS:	70 Watts sodium haute pression
100HPS:	100 Watts sodium haute pression
20LP4K	2 x 26 Watts DEL 4 000 Kelvin
30LP4K	2 x 36 Watts DEL 4 000 Kelvin

VOLTAGE	
21:	120 Volts
22:	120-277 Volts
16:	240 Volts
17:	347 Volts
43:	120-277-347 Volts
<b>Pour DEL</b>	
U:	120 @ 277 Volts
H:	347 @ 480 Volts
Option DEL: 27K= 2700K, 3K=3000K, 35K= 3500K	

INFORMATION COMMANDE			
PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	COULEUR
	-		-