

L'applique murale **GEN-144** combine un éclairage fonctionnel pour allée et trottoir à un éclairage d'accentuation pour façade et colonne.

## APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.


## DESCRIPTION

Boîtier en aluminium extrudé 8"Ø.  
Réflecteur semi-spéculaire à faisceau large.  
Couvercle étanche et lentille en verre trempé (dessus)  
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

## FINITION

Peinture poudre polyester.  
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

Éclairage  
HAUT ET BAS  
"UP & DOWN"



### SOURCE

**50MH:** 50 Watts halogénures métalliques  
**70MH:** 70 Watts halogénures métalliques  
**100MH:** 100 Watts halogénures métalliques  
**70HPS:** 70 Watts sodium haute pression  
**100HPS:** 100 Watts sodium haute pression



**20LP4K** 2 x 26 Watts DEL 4 000 Kelvin  
**30LP4K** 2 x 36Watts DEL 4 000 Kelvin

### VOLTAGE

**21:** 120 Volts  
**22:** 120-277 Volts  
**16:** 240 Volts  
**17:** 347 Volts  
**43:** 120-277-347 Volts

### Pour DEL

**U:** 120 @ 277 Volts  
**H:** 347 @ 480 Volts

Option DEL: **27K**= 2700K, **3K**=3000K, **35K**= 3500K



### INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_