

L'applique murale **GEN-160** offre un éclairage architectural pour mur, corniche et colonne. Son boîtier robuste (paroi de 1/4", 6.3mm) est conçu pour résister au vandalisme.

## APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

## DESCRIPTION


Boîtier en aluminium extrudé 6-5/8"Ø.  
Réflecteur semi-spéculaire à faisceau large.  
Couvercle étanche et lentille en verre trempé (dessus)  
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

## FINITION

Peinture poudre polyester.  
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs



Éclairage  
"VERS LE HAUT"  
"UPLIGHT"



## SOURCE

**26CFL:** 26 Watts fluorescent compact  
**32CFL:** 32 Watts fluorescent compact  
**42CFL:** 42 Watts fluorescent compact  
**57CFL:** 57Watts fluorescent compact  
**70CFL:** 70 Watts fluorescent compact

**xxxINC:** Incandescent 40 à 200 Watts

**10PARLED:** 10.5Watts LED (= 115W inc.)  
**14PARLED:** 14.9Watts LED (= 90W inc.)

**70MH:** 70 Watts halogénures métalliques  
**100MH:** 100 Watts halogénures métalliques

**70HPS:** 70 Watts sodium haute pression  
**100HPS:** 100 Watts sodium haute pression

Pour culots moyens (standard).

## VOLTAGE

**21:** 120 Volts  
**16:** 240 Volts  
**17:** 347 Volts  
**43:** 120-277-347 Volts

## INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR

