



L'applique **MURALUX 3** est parfaite pour les applications nécessitant de l'éclairage vers la bas ainsi que vers l'avant. Idéale pour les quais de débarquements. L'utilisation de source **DEL** ou "HID" grâce à son boîtier pour ballast intégré, lui procure un faisceau puissant et uniforme.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier en aluminium moulé par injection.
Réfracteur en verre clair trempé.
Réflecteur asymétrique en aluminium anodisé.
Douille goliath en porcelaine thermo-résistante.
Installation sur boîte électrique std. (4") ou avec conduit 1/2 NPT.
Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

175MH: 175 Watts halogénures métalliques
250MH: 250 Watts halogénures métalliques

150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression

Pour culots goliath (mogul)

46L: 46 Watts **DEL** 4000 Kelvin
70L: 70 Watts **DEL** 4000 Kelvin
93LV: 93 Watts **DEL** 4000 Kelvin



VOLTAGE

21: 120 Volts	22: 120/277 Volts
16: 240 Volts	24: 120/240 V. CWI
17: 347 Volts	4: 120/240/347 Volts
	3: 120/277/347 Volts

NLX: Ballast de type "REACTOR" 120V. HPS SEULEMENT

Pour **DEL**

U: 120 @ 277 Volts

H: 347 @ 480 Volts

OPTIONS

PH-120: 120 Volts
PH-240: 240 Volts
PH-347: 347 Volts

GP-2: Grillage anti-vandal.

VL-2: Visière (blocage éclairage avant)

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR OPTIONS

- - - -

