



Le projecteur **MULTILUX MR** avec son "faisceau circulaire étroit" est parfait pour l'éclairage d'accentuation (statue, drapeau, colonnes et facade). Disponible avec étrier de montage surface plane. Son boîtier en aluminium permet l'utilisation de source "HID" (avec ballast intégré), qui lui procure un faisceau durable et uniforme.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
Réflecteur interne en aluminium anodisé.
Douille moyenne en porcelaine thermo-résistante.
Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

35MH: 35 Watts halogénures métalliques
50MH: 50 Watts halogénures métalliques
70MH: 70 Watts halogénures métalliques

35HPS: 35 Watts sodium haute pression
50HPS: 70 Watts sodium haute pression
70HPS: 70 Watts sodium haute pression

Pour culots moyens (standard)

VOLTAGE

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 21: 120 Volts | 22: 120/277 Volts |
| 16: 240 Volts | 24: 120/240 Volts CWI |
| 17: 347 Volts | 41: 120/208/240/277 V. |
| 18: 600 Volts | 43: 120/277/347 Volts |

Ajouter code #:

NLX: Ballast de type "REACTOR"
120V. HPS SEULEMENT

OPTIONS

Photocell:
PC-120: 120 Volts **PC-240:** 240 Volts
PC-347: 347 Volts

GP-2: Grillage anti-vandal.
VL-2: Visière (blocage éclairage avant)

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR OPTIONS

_____ - _____ - _____ - _____ - _____