



Le luminaire **VERTILUX PER** avec "faisceau rectangulaire large" est parfait pour les applications générale (stationnement, cour) ainsi que pour l'accentuation (facade, enseigne).
Disponible avec montage sur tube 2-3/8" dia, ou surface plane.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
Réflecteur interne en aluminium anodisé.
Douille moyenne en porcelaine thermo-résistante.
Lentille en verre trempé.
Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

750MH: 750 Watts halogénures métalliques
1000MH: 1000 Watts halogénures métalliques

750HPS: 750 Watts sodium haute pression
1000HPS: 1000 Watts sodium haute pression
Pour culots goliath.

250LP: 263 Watts **DEL** 4000 Kelvin
370LP: 393 Watts **DEL** 4000 Kelvin



VOLTAGE

21: 120 Volts	22: 120/277 Volts
16: 240 Volts	24: 120/240 V. CWI
17: 347 Volts	41: 120/240/347 Volts
Pour DEL	3: 120/277/347 Volts
U: 120 @ 277 Volts	4: 120/208/240/277 Volts
H: 347 @ 480 Volts	

OPTIONS

S: Montage tenon 2-3/8" dia
U: Montage à plat (yoke mount)
GP-2: Grillage anti-vandal.
SL-2: Visière (blocage éclairage avant)

DEL couleur Kelvin
27K= 2700K, 3K= 3000K, 35K = 3500K



INFORMATION COMMANDE				
PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	COULEUR	OPTIONS
	-		-	

