



Le luminaire **SQUARELUX SL** avec son 'faisceau rectangulaire large' est parfait pour les applications générales (stationnement, allée, etc).

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
 Réflecteur interne en aluminium anodisé.
 Douille goliath (mogul) en porcelaine thermo-résistante.
 Lentille en verre trempé.
 Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
 Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulté GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

175MH: 175 Watts halogénures métallique
250MH: 250 Watts halogénures métalliques
400MH: 400 Watts halogénures métalliques

150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression
400HPS: 400 Watts sodium haute pression

Pour culots goliath.

80LP: 83 Watts **DEL** 4000 Kelvin
120LP: 125 Watts **DEL** 4000 Kelvin
150LP: 161 Watts **DEL** 4000 Kelvin
180LP: 198 Watts **DEL** 4000 Kelvin



VOLTAGE

21: 120 Volts	22: 120/277 Volts
16: 240 Volts	24: 120/240 V. CWI
17: 347 Volts	4: 120/208/240/277Volts
	3: 120/277/347 Volts

NLX: Ballast de type "REACTOR" 120V. HPS SEULEMENT

Pour DEL

U: 120 @ 277 Volts
H: 347 @ 480 Volts

OPTIONS

S: Montage tenon 2-3/8" dia
U: Montage à plat (yoke mount)
PC: Photo cellule
GP-2: Grillage anti-vandal.



DEL couleur Kelvin
27K= 2700K, 3K= 3000K, 35K = 3500K

INFORMATION COMMANDE				
PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	COULEUR	OPTIONS
	-		-	

