



Le luminaire **VERTILUX PER** avec "faisceau rectangulaire large" est parfait pour les applications générale (stationnement, cour) ainsi que pour l'accentuation (facade, enseigne).
 Disponible avec montage sur tube de 6" de base et option de longueur.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
 Réflecteur interne en aluminium anodisé.
 Douille moyenne en porcelaine thermo-résistante.
 Lentille en verre trempé.
 Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
 Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

750MH: 750 Watts halogénures métalliques
1000MH: 1000 Watts halogénures métalliques

750HPS: 750 Watts sodium haute pression
1000HPS: 1000 Watts sodium haute pression
 Pour culots goliath.

250LP: 252 Watts **DEL** 4000 Kelvin
370LP: 374 Watts **DEL** 4000 Kelvin



VOLTAGE

21:	120 Volts	22:	120/277 Volts
16:	240 Volts	24:	120/240 V. CWI
17:	347 Volts	41:	120/240/347 Volts
		3:	120/277/347 Volts
		4:	120/208/240/277 Volts

Pour DEL

U: 120 @ 277 Volts
H: 347 @ 480 Volts

OPTIONS

DEL
3K: 3000 Kelvin
5K: 5000 Kelvin
GP-2: Grillage anti-vandal.
SL-2: Visière (blocage éclairage avant)

INFORMATION COMMANDE				
PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	COULEUR	OPTIONS
	-		-	

