



Le REMOTE T8 est un boîtier insonorisé pour ballast de type HID "core&coil" nécessitant une installation EXTÉRIEURE à distance. Compartiment interne pour connexions électriques. S'installe en position horizontale ou verticale sur la plupart des surfaces.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium repoussé. Plaque de montage en aluminium formé. Courroie en acier inoxydable.

FINITION

Aluminium naturel ou
Peinture poudre polyester.

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

SODIUM HAUTE PRESSION
HALOGÉNURES MÉTALLIQUES
HALOGÉNURES MÉTALLIQUES PULSE START

1X BALLAST 400W MAX

Consulté Génilux pour la liste complète de tout les ballasts disponibles

VOLTAGE

21:	120 Volts	22:	120/277 Volts
16:	240 Volts	24:	120/240 V. CWI
17:	347 Volts	43:	120/277/347 V

OPTIONS

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	COULEUR	OPTIONS
<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>