



* illustré avec option #SL

Le luminaire **VERTILUX VL** avec "faisceau rectangulaire large" est parfait pour les applications générale ainsi que pour l'accentuation (facade, enseignes et petit stationnement).

Disponible avec montage sur tube 2-3/8" dia, ou surface plane. Son boîtier en aluminium permet l'utilisation de source **DEL** ou "HID" (avec ballast intégré), qui lui procure un faisceau durable et uniforme.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
 Réflecteur interne en aluminium anodisé.
 Douille moyenne en porcelaine thermo-résistante.
 Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
 Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs



SOURCE

175MH: 175 Watts halogénures métalliques
250MH: 250 Watts halogénures métalliques
400MH: 400 Watts halogénures métalliques

150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression
400HPS: 400 Watts sodium haute pression
 Pour culot goliath.

80LP: 83 Watts **DEL** 4000 Kelvin
120LV: 125 Watts **DEL** 4000 Kelvin
150LP: 161 Watts **DEL** 4000 Kelvin
180LP: 198 Watts **DEL** 4000 Kelvin

VOLTAGE

21: 120 Volts	22: 120/277 Volts
16: 240 Volts	24: 120/240 V. CWI
17: 347 Volts	4: 120/208/240/277 Volts
	3: 120/277/477 Volts

NLX: Ballast de type "REACTOR" 120V. HPS SEULEMENT
 Pour **DEL**

U: 120 @ 277 Volts
H: 347 @ 480 Volts

OPTIONS

SL: Slip fitter ajustable Tenon 2-3/8" Montage à plat
GP-2: Grillage anti-vandal.
SL-2: Visière (blocage éclairage avant)

DEL couleur Kelvin
27K= 2700K, 3K= 3000K, 35K = 3500K



INFORMATION COMMANDE				
PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	COULEUR	OPTIONS
	-		-	

